



# 异丁醇

**生产企业** 齐鲁石化

**性能与用途** 可用于生产石油添加剂、抗氧化剂、异丁酸、醋酸异丁酯、异丁酸异丁酯等有机产品，也可用于制果子精油、人造麝香和药物，并用作溶剂。

主要指标	色度(铂-钴色), 号	密度(20℃), g/cm <sup>3</sup>	纯度, %	羰基化合物含量(以异丁醛计), %	酸度(以乙酸计), %	水分, %(m/m)	蒸发残渣, %
典型值	6	0.801	99.7	0.15	0.001	0.15	0.005
测试方法	GB/T 3143	GB/T 4472	GB/T 6027	企业标准	GB/T 6027	GB/T 6283	GB/T 6324

**安全及运输** 工业异丁醇应用于干燥清洁的镀锌钢桶或槽车包装，包装容器应有牢固的易燃液体标志；在装卸及运输过程中应轻拿轻放，并防止雨淋；应贮存于干燥、通风、温度不超过 35 的仓库内，附近不得有明火。

**联系方式** 齐鲁销售：0533-7535709

**应用领域**

- 化学加工
- 合成物
- 医药

## 郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适用性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。