



醋酸乙烯

生产企业 上海石化

性能与用途 性质 本产品为无色透明液体，有芳香脂味。闪点 -8 ，密度 0.932g/cm³，微溶于水，溶于大多数有机溶剂。乙酸乙烯酯易燃，遇氯、溴、臭氧则迅速起加成反应。在热、光、微量过氧化物和催化剂作用下，发生自由基聚合。属第三类危险品，低闪点易燃液体（原为一级易燃液体）。爆炸极限为 2.6 ~ 13.4%（体积分数）。

用途 本产品经自聚或与其他有机物共聚，能制成各种牌号的聚乙烯醇、EVA、VAE 系列产品和粘合剂、乳胶、白胶等。也可在适当场合替代丙烯酸甲酯使用，以满足环保要求。

主要指标	纯度，%	活性度，min	沸程，℃
典型值	99.8	11.5	71.0--73.5
测试方法	SH/T 1628	SH/T 1628	GB/T 7534

安全及运输 安全 储存于阴凉、通风仓间内。仓间温度不宜超过 30 。防止阳光直射。应与氧化剂、压缩空气、氧气等分开存放。储存间内照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装和运输时都要有静电消除设施。

运输 通常商品加有阻聚剂，使用专用火车和汽车运输。

联系方式 010-51586810 021-52385075 020-22389592

应用领域 ● 合成物

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适用性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。